

OUTDOOR SYSTEM

9100

NATURSAND



## PRIRODNI PIJESAK ZA PRIPREMU PODLOGE

### Prirodni pijesak

Jednostavan za izvođenje

Granulacije 0/2 mm

Primjenjivo za izravnavanje slojeva i drenaže

Kao priprema za betonske opločnike, betonske ploče, rubnjake



Vani: Pod  
Za ručnu obradu

### Debljina sloja

Maksimalna debljina sloja u mm	50 mm
Minimalna debljina sloja u mm	30 mm

### Potrošnja

<b>Potrošnja materijala min.</b> 1500	<b>Potrošnja materijala max.</b> 1700	<b>Potrošnja materijala u mjernim jedinicama</b> kg/m <sup>3</sup>
--	--	---

## PREPORUČENI PROIZVODI SUSTAVA

1050 QUARZSAND

Plamenom sušen, sortirani kvarcni pijesak

## VARIJANTE



Za distribuciju u	HR/SL
Neto težina	25 kg
Vrsta pakiranja	Vreća
Vrsta ambalaže	Papir
Količina po paleti	48
Težina po paleti	1 200 kg

Vrsta pakiranja	Vrsta ambalaže	Uvjeti skladištenja
Vreća	Papir	

### Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika. Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

### Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

### Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na [www.cemix.hr](http://www.cemix.hr).