

COVERING SYSTEM

9220

COLORIN ROCK

IZDRŽLJIVA POVRŠINA OTPORONA NA POJAVU PUKOTINA

Masa za široko fugiranje kod kamenih zidova

Omogućava izvedbu površina bez pukotina čak i kod različitih širina fuga (do 25 mm). Jednostavan za korištenje i izvedbu čvrstih i cjelovitih fuga.



Vani: Pod + zid
Unutarnji: Pod + zid
Za ručnu obradu

Grijani prostori



Pod+Zid

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Potražnja za vodom



Količina

Litre - preporučeno

20 kg

3 L

Miješanje



Debljina sloja

Maksimalna debljina sloja u mm	25 mm
Minimalna debljina sloja u mm	5 mm

Potrošnja



VARIJANTE



Za distribuciju u

HU/RO/HR/SL

Neto težina

20 kg

Vrsta pakiranja

Vreća

Vrsta ambalaže

Papir

Količina po paleti

30

Težina po paleti

600 kg

Rok trajanja (mjeseci)

12 mjeseci

Vrsta pakiranja

Vreća

Vrsta ambalaže

Papir

Uvjeti skladištenja

Skladištiti na suhom, Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika.

Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.