

COVERING SYSTEM

# 8050

KONTAKT B PLUS

## SIGURNO PRIANJANJE NA GLATKE POVRŠINE

### Disperzivni ljepljivi most punjen kvarcnim pijeskom

Visok sadržaj disperzije, snažno prijanjanje na gotovo sve neupijajuće površine (beton, pločice, itd.).

Kvarcno punilo daje prikladno hrapavu površinu za sljedeći sloj.

Brzo se suši (6 sati) i može se pokriti isti dan.



#### Područje primjene

Za glatke i čvrste podloge (staklo, keramika, polirani kamen, mehanički gletani beton, oplatni beton itd.)

Može se koristiti za unutarnje i vanjske površine bez razrjeđivanja.

Osigurava odgovarajuću ljepljivu površinu prije nanošenja izravnivača podloga, tankih i temeljnih žbuka ili ljepila.

#### VREMENSKI UVJETI



##### Temperatura (min.)

10 °C

##### Temperatura °C (max.)

30 °C

#### Miješanje



##### Vrijeme miješanja

3 min.

##### Brzina miješanja u okr./min.

800

#### Potrošnja



##### Potrošnja materijala min.

0.25

##### Potrošnja materijala max.

0.4

Potrošnja materijala u  
mjernim jedinicama  
kg/m<sup>2</sup>

#### Prohodnost nakon (sati)



6 sati




## PREPORUČENI PROIZVODI SUSTAVA

2112	Renobet Gray	
4243	ThermoWand	Podložna žbuka za sustave zidnih grijanja
5570	Nivo SP 0-20	Neskupljajuća samonivelirajuća masa za izravnavanje na bazi gipsa
5573	Nivo SP 10-30 mm	Neskupljajuća samonivelirajuća masa za izravnavanje na bazi gipsa
8225	Flex	Flex

## TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Polimerna disperzija
Puno opterećenje nakon	6 sati

## VARIJANTE

			
Za distribuciju u	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Neto težina	7 kg	1,50 kg	25 kg
Vrsta pakiranja	Kanta	Kanta	Kanta
Vrsta ambalaže	PE	PP	PP

### Vrsta pakiranja

Kanta

Kanta

### Vrsta ambalaže

PP

PE

### Uvjeti skladištenja

## Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama.

Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika.

Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

## Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

## Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na [www.cemix.hr](http://www.cemix.hr).