


SP 9.000 FLAT

Upravlja do 9.000 l/h i pumpa do razine od 1 mm kada se osuši: Ravna potopna pumpa SP 9.000 Flat je kompaktna osnovna pumpa za čistu do blago prljavu vodu.



Br. za narudžbu

1.645-810.0

- Izuzetno izdržljiv zahvaljujući keramičkom brtvljenju kliznog prstena
- Plosnato usisavanje do 1 mm


Tehnički podaci

		4054278951669
Snaga motora maks.	W	280
Dobavna količina maks.	l/h	< 9000
Dobavna temperatura	°C	maks. 35
Visina prijenosa	m	6
Tlak	bar	maks. 0,6
Plitko usisavanje (do)	mm	1
Veličina zrna	mm	maks. 5
Dubina uranjanja	m	maks. 7
Min. preostala voda, ručno	mm	1
Visina preostale vode	mm	1
Priključni navoj		G1 1/2
Priključni navoj na tlačnoj strani		G1 1/2 unutarnji navoj
Priključni kabel	m	10
Napon	V	230 - 240
Frekvencija	Hz	50
Boja		Žuta boja
Dimenzije (d × š × v)	mm	227 × 240 × 262
Težina bez pribora	kg	3,7
Težina uklj. ambalažu	kg	4,5

Oprema

Komforna ručka	■
Element za priključenje crijeva Quick Connect za brzo i jednostavno priključenje crijeva	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Prebacivanje manualni/automatski rad	■
Prelazak na plošno usisavanje	Mogućnost fiksiranja plovka
Prekidač s plovkom	■
Keramička brtva s kliznim prstenom	■
U manualnom radu crpka stalno radi do postizanja minimalne visine preostale vode	■

■ Uključeno u opseg isporuke



Keramička brtva s kliznim prstenom

- Za posebno dug životni vijek.



Prekidač s plovkom

- Uključuje i isključuje pumpu ovisno o razini vode te tako dodatno štiti od rada na suho.



Quick Connect

- Priključni navoj za brzo i jednostavno spajanje crijeva od 1", 1 1/4" i 1 1/2" ili G1 priključka.

DODATCI ZA SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



		Br. za narudžbu		
ADAPTERI / PRIKLJUČCI				
Priključni element pumpe uklj. nepovratni ventil, mali	1	6.997-359.0	Priključni element pumpe s nepovratnim ventilom služi za vakuumski otporno priključenje usisnih crijeva na pumpe (npr. vrtne pumpe, kućanski automati za vodu i kućni vodovodi).	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Predfilter za podvodne pumpe, mali	2	2.997-201.0	Štiti podvodnu pumpu i time povećava sigurnost u radu: robusni predfilter koji se jednostavno montira, za podvodne pumpe SP 9.000 do SP 16.000 Flat/Dirt i SP 1 do SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
OSTALO				
Komplet cijevi s ojačanjem	3	2.997-100.0	Komplet cijevi s fleks. crijevom s tkaninom, zauzima malo prostora. Uklj. stezaljku crijeva od plem. čel. za priklj. na uranj. crpke. Idealno kao transportno crijevo za odvodnj. kod poplava.	<input type="checkbox"/>
CRIJEVA				
Crijevo PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0	Kvalit. crijevo PrimoFlex® 1" je dostupno po metru, možete naručiti točno onu dužinu koja vam je potrebna (maks. 50 m). S pojač. mrežom za veću tlačnu otporn. Ne sadrži nikakve štetne tvari.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	5	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske utjecaje: vrtno crijevo Performance Plus 3/4" duljine 25 m. Fleksibilno, iznimno otporno na prelamanje i posebno robusno – za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Posebno robusno, iznimno otporno na prelamanje i neškodljivo za zdravlje: 50 m dugo vrtno crijevo Performance Plus 3/4". Od visokokvalitetnog višeslojnog tkanja – za stalan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Crijevo PrimoFlex® 3/4"- 25 m	7	2.645-142.0	Kvalitetno vrtno crijevo PrimoFlex® (3/4"). Dužine 25 m. S tkanom armaturom otpornom na visoki tlak. Nije štetno za zdravlje. Tlak pucanja: 24 bar. Velika temp. postojanost od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke Dostupni dodatci Tirišanas lidzekli.